



Typ: DLTU  
 Dreiphasen-Universal-Leistungstransformatoren  
 nach DIN/VDE 0532/0550  
 stehende Bauform  
 getrennte Wicklungen  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Isolationsklasse: T40/F  
 Schutzart: IP00 (geeignet bis IP23)  
 Zulassung: CSA 22.2/66-1/2 UL 5085-1/2-optional  
 Korrosionsschutz durch Harzprägnierung  
 Andere Spannungen oder Schaltgruppen auf  
 Anfrage lieferbar.

Type: DLTU  
 Three-phase-universal-power-transformers  
 construction according to DIN 0532/5050  
 vertical version  
 separate windings  
 frequency: 50/60 Hz  
 insulation class: T40/F  
 type of protection IP00 (suitable for installation up to IP23)  
 recognition: CSA 22.2/66-1/2 UL 5085-1/2-optional  
 impregnated against rust with resin  
 the transformers are also available with other voltages or  
 vector groups corresponding to your wishes

Leistung Power kVA	Best.(BV)Nr./order No.		Maße/dimensions(mm)							Gewicht weight Kg.
	SEC-Spannung/voltage		A	B	C	D	E	F	GØ	
	230V	400V								
2,0	53180	53190	300	140	325	210	140	110	11	30,5
2,5	53181	53191	300	155	325	210	140	125	11	36,0
3,2	53182	53192	300	165	325	210	140	135	11	42,0
4,0	53183	53193	335	175	365	230	160	145	11	53,0
5,0	53184	53194	360	175	395	250	170	145	11	58,0
6,3	53185	53195	360	190	395	250	170	160	11	68,0
8,0	53186	53196	360	205	395	250	170	175	11	78,0
10,0	53187	53197	420	215	450	280	190	165	14	92,0
13,0	53188	53198	480	195	500	356	-	158	13	135,0
16,0	53189	53199	480	222	500	356	-	185	13	173,0