



**Typ: ESIV-30**

Einphasen-Sicherheitstransformatoren  
 Einphasen-Sicherheitstransformator nach DIN/VDE 0551  
 im Kunststoffgehäuse vergossen  
 schutzisoliert, Schutzklasse II  
 Anschluss an Flachstecker 4,8 x 0,8  
 PRI-Spannung: 230 V  
 SEC-Spannung: siehe Tabelle  
 Sekundärspannung 11,5V und 23V  
 speziell für den Betrieb von Halogenlampen  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Isolationsklasse: T40/B  
 Andere Spannungen auf Anfrage lieferbar.

**Type: ESIV-30**

Single-phase safety isolating transformers  
 Single-phase safety isolating transformer  
 construction according to DIN/VDE 0551  
 plastic enclosure; resin-encapsulated transformer  
 totally isolated, protection class II  
 faston connection 4,8 x 0,8  
 PRI-voltage: 230 V  
 SEC-voltage: see table  
 The secondary voltages 11,5V and 23V are especially  
 for the operation of halogen lamps  
 frequency: 50/60 Hz  
 isolations class: T40/B  
 the transformer are also available with other voltage and  
 different pin assignment corresponding to your wishes

Leistung power VA	Best.(BV)Nr./order No.									Maße/dimensions (mm)							Gewicht weight Kg.
										A	B	C	D	E	F	GØ	
	11,5V	12V	15V	18V	20V	23V	24V	28V	42V								
10	51200	51220	51240	51260	51170	51280	51300	51320	51340	75	39,5	43	62	12	8	3,5	0,35
16	51201	51221	51241	51261	51171	51281	51301	51321	51341	83	43	46,5	68	11	11	3,5	0,4
20	51202	51222	51242	51262	51172	51282	51302	51322	51342	88	48	53,5	75	13,5	12,5	4,8	0,7
25	51203	51223	51243	51263	51173	51283	51303	51323	51343	88	52	53,5	75	13,5	13	4,8	0,8
32	51204	51224	51244	51264	51174	51284	51304	51324	51344	88	57	53,5	75	24,5	15,5	4,8	0,9
40	51205	51225	51245	51265	51175	51285	51305	51325	51345	94	57	58,5	80	13	17	4,8	1,0
50	51206	51226	51246	51266	51176	51286	51306	51326	51346	94	61,5	58,5	80	37,5	8	4,8	1,2
63	51207	51227	51247	51267	51177	51287	51307	51327	51347	113	59,5	71,5	97,5	32,5	8	5,2	1,4
80	51208	51228	51248	51268	51178	51288	51308	51328	51348	120	64	75	102,5	32,5	10	5,2	1,7
100	51209	51229	51249	51269	51179	51289	51309	51329	51349	120	78	75	102,5	45	10	5,2	2,2
130	51210	51230	51250	51270	51180	51290	51310	51330	51350	133	75	85	115	40	10	5,2	2,5
160	51211	51231	51251	51271	51181	51291	51311	51331	51351	133	85	85	115	50	10	5,2	3,0
200	51212	51232	51252	51272	51182	51291	51312	51332	51352	133	85	85	115	50	10	5,2	3,2
250	51213	51233	51253	51273	51183	51293	51313	51333	51353	133	99	85	115	64	10	5,2	3,7