



Typ: ESTV  
 Einphasen Spartransformatoren  
 Einphasen-Spartransformator nach DIN/VDE 0550  
 keine galvanische Trennung vom Netz  
 geringer Spannungsabfall, hoher Wirkungsgrad  
 im Kunststoffgehäuse vergossen  
 dadurch sehr guter Feuchtigkeitsschutz  
 berührungssichere Schraubklemmen  
 kompakte Bauform,  
 frei zugängliche Befestigungslöcher  
 Schutzart: Gehäuse IP65  
                   Klemmen IP20  
 PRI-Spannung: siehe Tabelle  
 SEC-Spannung: 230 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Isolationsklasse: T40/B  
 Andere Spannungen auf Anfrage lieferbar.

Type: ESTV  
 Single-phase autotransformers  
 single-phase autotransformers according to DIN/VDE 0550  
 without contact separation from the supply system  
 low voltage drop, high efficiency  
 excellent protection against moisture by means of a plastic enclosure and a resin-encapsulated transformer  
 the screw terminals are protected against accidental contact  
 compact version, the fixing holes are easily accessible  
 type of protection: enclosure IP65  
   terminal IP20  
 PRI-voltage: see table  
 SEC-voltage: 230 V  
 frequency: 50/60 Hz  
 insulation class: T40/B  
 the transformers are also available with other voltage  
 corresponding to your wishes

Leistung power VA	Best.(BV)Nr./order No.							Maße/dimensions (mm)								Gewicht weight Kg.	
	PRI	100V	110V	115V	120V	127V	Leistung VA	200V	A	B	C	D	E	F	GØ		H
	SEC	230V						230V									
160	51455	51475	51495	51515	51525	400	51555	120	78	75	102,5	45	10	5,2	13	1,9	
200	51456	51476	51496	51516	51526	500	51556	120	78	75	102,5	45	10	5,2	13	1,9	
250	51457	51477	51497	51517	51527	630	51557	133	85	85	115	50	10	5,2	13	2,8	
320	51458	51478	51498	51518	51528	800	51558	133	85	85	115	50	10	5,2	13	2,8	
400	51459	51479	51499	51519	51529	1000	51559	133	99	85	115	64	10	5,2	13	3,3	