



Typ: ETTT

Einphasen-Trenntransformatoren
 Trenntransformator nach DIN/VDE 0551
 Gehäuse mit Tragegriff
 Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
 (bis 500VA aus Kunststoff/ab 630VA aus Stahlblech)
 Schutzklasse II-schutzisoliert
 getrennte Wicklungen
 PRI-Spannung: 230 V
 SEC-Spannung: 230 V-Schutzkontaktsteckdose
 Frequenz: 50/60 Hz
 Isolationsklasse: T40/B
 Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Type: ETTT

Single-phase-isolating-transformers
 isolating-transformers according to DIN/VDE 0551
 portable enclosure with grips
 type of protection IP44 (splash proof)
 (up to 500VA plastic enclosure / from 630VA sheet-steel enclosure)
 protection class II (totally insulated)
 PRI-voltage: 230 V
 SEC-voltage: 230 V-shock proof socket
 frequency: 50/60 Hz
 isolation class: T40/B
 the transformers are also available with other constructions corresponding to your wishes

Leistung Power VA	Best.(BV)Nr./order No.	Maße/dimensions(mm)			Gewicht weight Kg.
		A	B	C	
160	53778	185	140	190	5,5
250	53779	185	140	190	6,5
320	53780	185	140	190	7,5
400	53781	185	140	190	8,5
500	53782	185	140	190	9,5
630	53783	260	180	250	14,0
800	53784	260	180	250	15,0
1000	53785	260	180	250	17,0
1300	53786	320	220	270	24,0
1600	53787	320	220	270	26,0
2000	53788	320	220	270	29,5
2500	53789	320	220	270	33,0
3200	53790	320	220	270	34,0