



**Typ: VSTT**

**Vorschalt-Spartransformatoren**

Einphasen-Spartransformator nach DIN/VDE 0550 zum Betreiben von 110/115V-Geräten am 220/230V-Netz oder 220/230V-Geräte am 110/115V-Netz  
 Gehäuse mit Tragegriff / bis 800VA aus Kunststoff / ab 1000 aus Stahlblech  
 keine galvanische Trennung vom Netz

**Ausführung A:**

PRI-Spannung: 220/230V-Schutzkontakt-Stecker  
 SEC-Spannung: 110/115V- USA-Steckdose

**Ausführung B:**

PRI-Spannung: 110/115V-USA-Stecker  
 SEC-Spannung: 220/230V- Schutzkontakt-Steckdose

Frequenz: 50/60 Hz  
 Isolationsklasse: T40/B  
 Schutzart: IP20

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

**Type: VSTT**

**Series autotransformers**

single-phase autotransformer according to DIN/VDE 0550 to operate devices of 110/115V-connected to a supply system to 220/230V or devices of 220(230V connected to a supply system of 110/115V  
 portable enclosure with handle / up to 800VA plastic enclosure/from 1000VA sheet-steel enclosure  
 without contact separation from the supply system

**version A:**

PRI-voltage: 220/230V-earthing-pin plug  
 SEC-voltage: 110/115V- US-socket

**version B:**

PRI-voltage: 110/115V-US-plug  
 SEC-voltage: 220/230V- socket with earthing contact

frequency: 50/60 Hz  
 insulation class: T40/B  
 type of protection: IP20

the devices are also available with other version corresponding to your wishes

Leistung power VA	Best.(BV)Nr./order No.			Maße/dimensions (mm)			Gewicht weight Kg.
	PRI	230V	115V	A	B	C	
	SEC	115V	230V				
200		53493	53593	170	140	190	2,7
320		53494	53594	170	140	190	3,5
500		534959	53595	170	140	190	5,0
800		53496	53596	170	140	190	6,8
1000		53497	53597	225	180	250	11,0
1300		53498	53598	225	180	250	12,0
1600		53499	53599	225	180	250	14,5

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.